

## COMMANDER 2

| ESPECIFICACIONES GENERALES          |  |
|-------------------------------------|--|
| Cargador                            | CA   |
| Color                               | Blanco o negro   |
| Conector                            | Tipo 1 o Tipo 2  |
| Modo de recarga                     | Modo 3   |
| Dimensiones                         | 221 x 152 x 115 mm (sin cable)   |
| Peso                                | 2,4 kg (sin cable)   |
| Longitud del cable                  | 5 m (7 m opcional)   |
| Protección toma de tierra           | -  |
| ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS         |  |
| Potencia máxima de carga            | 7,4 kW (monofásico) / 22 kW (trifásico)  |
| Rango de voltaje de CA $\pm 10\%$   | De 220 V a 240 V (7,4 kW)<br>400 V (11 kW y 22 kW)                                 |
| Rango de voltaje de CC              | -  |
| Corriente máxima                    | 32 A (7,4 kW - monofásico)<br>16 A (11 kW - trifásico)<br>32 A (22 kW - trifásico) |
| Sección de cable                    | 5 x 10 mm <sup>2</sup>   |
| Corriente de carga configurable     | de 6 A a corriente máxima  |
| Grado de protección                 | IP54 / IK10  |
| Detección de corriente residual     | CC 6 mA  |
| CONECTIVIDAD E INTERFAZ DE USUARIO  |  |
| Conectividad                        | Wifi / Ethernet / Bluetooth / Opcional: 3G-4G                                      |
| Identificación del usuario          | Código PIN / Tarjeta RFID / App myWallbox  |
| Interfaz de usuario                 | Pantalla táctil / App y portal myWallbox   |
| Información del estado del cargador | Pantalla táctil / LED RGB / App y portal myWallbox                                 |
| Funciones incluidas                 | Power Sharing  |
| Funciones opcionales                | Power Boost / Dynamic Power Sharing / Medidor de potencia MID                      |
| Protocolo de comunicación           | myWallbox / OCPP 1.6j  |